

## Compress 6000 LW



6000 LW šilumos siurbLIAI naudojami kartu su kai kuriais karšto vandens talpyklomis ir yra skirti namų ūkiams, kur suvartojama daug vandens.

- ▶ Didelis efektyvumas ir žemas triukšmo lygis
- ▶ Aukšta paduodamo šilumnešio temperatūra – 62 °C
- ▶ Įmontuoti taupieji cirkuliaciniai siurbLIAI (A klasė), vožtuvas perjungiklis, papildomas elektrinis kaitinimo elementas
- ▶ Reguliatorius ProControl 500 karšto vandens ruošimui, skirtas dviem šildymo kontūrams (tiesioginiam ir su maišytuvu), taip pat dviem kaskadiniais siurbLIAms valdyti
- ▶ Su prijungimo moduliais galima prijungti dar du šildymo kontūrus, baseiną ir derinti šilumos siurbLIUS su kitais šilumos šaltiniais (divalentė sistema)
- ▶ Į pristatomą komplektą įeina išorės ir šildymo temperatūros jutikliai, šilumnešio ir šaltnešio kontūrų filtrai, šaltnešio kontūro plėtimosi talpykla, saugos vožtuvas ir pripildymo mazgas



Modelis		Užsakymo Nr.	Kaina (EUR)	Kaina su PVM (EUR)
6 LW		7 738 601 001	6635,00	8028,35
8 LW		7 738 601 002	7023,00	8497,83
10 LW		7 738 601 003	7422,00	8980,62
13 LW		7 738 601 004	8073,00	9768,33
17 LW		7 738 601 005	8598,00	10403,58

4.

## Techniniai duomenys

		6 LW	8 LW	10 LW	13 LW	17 LW
Šiluminė galia / COP (B0/W35, EN14511)	kW/ -	5,6/ 4,2	7,5/ 4,5	10,1/ 4,6	12,9/ 4,6	17,0/ 4,4
Šildymo galia / COP (B0/W45, EN14511)	kW	5,2/ 3,3	7,0/ 3,4	9,7/ 3,7	12,1/ 3,5	16,0/ 3,4
Rekomenduojamas karšto vandens talpykla	l	WH 290 LP1	WH 290 LP1 WH 370 LP1	WH 370 LP1 WH 400 LP1	WH 370 LP1 WH 400 LP1	WH 400 LP1
Maks. padavimo srauto temperatūra	°C	62				
Elektrinis kaitinimo elementas	kW	3/ 6/ 9				
Hidrauliniai prijungimai: šaltnešis/šildymas/vanduo	mm	28/ 22/ 22	28/ 22/ 22	35/ 28/ 28	35/ 28/ 28	35/ 28/ 28
Elektros jungtis		400 V, 3N, ~50 Hz				
Saugiklis, su el. kaitinimo elementu 3/6/9 kW	A	10/ 16/ 20	16/ 16/ 20	16/ 20/ 25	16/ 25/ 25	20/ 25/ 32
Garso galios lygis (EN12102)	dB(A)	46	49	51	49	49
Matmenys (A x P x G)	dB(A)	1520 x 600x 645				
Svoris	kg	144	157	167	185	192
Aplinkosaugos nurodymas		Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų				
Šaldymo agento tipas		R410A				
Visuotinio atšilimo potencialas (GWP)	kg CO <sub>2</sub> -e	2088				
Šaldymo agento pripildymo kiekis	kg	1,55	1,95	2,40	2,65	2,80
Šaldymo agento pripildymo kiekis	t CO <sub>2</sub> -e	3,24	4,07	5,01	5,53	5,85
Šaldymo kontūro konstrukcijos tipas		Hermetiška				

## Compress 6000 LW priedai

Modelis	Trumpas aprašas	Užsakymo Nr.	Kaina (EUR)	Kaina su PVM (EUR)
Nr. 1133	Temperatūros jutiklis kontūruui su maišytuvu ir karšto vandens talpyklai	7 719 002 853	27,00	32,67
FB 20 B	Patalpos temperatūros reguliatorius, nuotolinis vieno šildymo kontūro valdymas	8 718 586 846	148,00	179,08
Multimodul	Daugiafunkcis valdymo modulis. Sistemoje ne daugiau kaip trys valdymo moduliai	8 738 201 947	342,00	413,82
	Paleidimo srovės ribotuvas 6-10 kW	8 738 202 293	302,00	365,42
	Paleidimo srovės ribotuvas 13-17 kW	8 738 202 294	612,00	740,52

**Compress 6000 LW principinės hidraulinės schemos**

4.

