

**Compress 6000 LW**

6000 LWM šilumos siurbLIAI yra kompaktiški, su įmontuota 185 l talpos karšto vandens talpykla, įrengiami net mažose patalpose.

- ▶ Didelis efektyvumas ir žemas triukšmo lygis
- ▶ Aukšta paduodamo šilumnešio temperatūra – 62 °C
- ▶ Įmontuoti taupieji cirkuliaciniai siurbLIAI (A klasė), vožtuvas perjungiklis, papildomas elektrinis kaitinimo elementas
- ▶ Reguliatorius ProControl 500 karšto vandens ruošimui, skirtas dviem šildymo kontūrams (tiesioginiam ir su maišytuvu), taip pat dviem kaskadiniais siurbLIAms valdyti
- ▶ Su prijungimo moduliais galima prijungti dar du šildymo kontūrus, baseiną ir derinti šilumos siurbLIUS su kitais šilumos šaltiniais (divalentė sistema)
- ▶ Į pristatomą komplektą įeina išorės ir šildymo temperatūros jutikliai, šilumnešio ir šaltnešio kontūrų filtrai, šaltnešio kontūro plėtimosi talpykla, saugos vožtuvas ir pripildymo mazgas



4.

Modelis		Užsakymo Nr.	Kaina (EUR)	Kaina su PVM (EUR)
4,5 LWM		7 738 601 006	7060,00	8542,60
6 LWM		7 738 601 007	7426,00	8985,46
8 LWM		7 738 601 008	8073,00	9768,33
10 LWM		7 738 601 009	8728,00	10560,88

Techniniai duomenys

		4,5 LWM	6 LWM	8 LWM	10 LWM
Šiluminė galia / COP (B0/W35, EN14511)	kW/ -	4,8/ 4,2	5,5/ 4,1	7,5/ 4,5	9,9/ 4,4
Šildymo galia / COP (B0/W45, EN14511)	kW/ -	4,5/ 3,3	5,1/ 3,2	7,0/ 3,5	9,5/ 3,5
Karšto vandens talpykla	l	185			
Maks. padavimo srauto temperatūra	°C	62			
Elektrinis kaitinimo elementas	kW	3/ 6/ 9			
Hidrauliniai prijungimai: šaltnešis/šildymas/vanduo	mm	28/ 22/ 22			
Elektros jungtis		400 V, 3N, ~50 Hz			
Saugiklis, su el. kaitinimo elementu 3/6/9 kW	A	10/ 16/ 20	10/ 16/ 20	16/ 16/ 20	16/ 20/ 25
Garso galios lygis (EN12102)	dB(A)	47	48	48	53
Matmenys (A x P x G)	mm	1800 x 600 x 645			
Svoris	kg	200	208	221	230
Aplinkosaugos nurodymas		Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų			
Šaldymo agento tipas		R410A			
Visuotinio atšilimo potencialas (GWP)	kg CO ₂ -e	2088			
Šaldymo agento pripildymo kiekis	kg	1,55	1,55	1,95	2,0
Šaldymo agento pripildymo kiekis	t CO ₂ -e	3,24	3,24	4,07	4,59
Šaldymo kontūro konstrukcijos tipas		Hermetiška			

Compress 6000 LWM priedai

Modelis	Trumpas aprašas	Užsakymo Nr.	Kaina (EUR)	Kaina su PVM (EUR)
Nr. 1133	Temperatūros jutiklis kontūrai su maišytuvu ir karšto vandens talpyklai	7 719 002 853	27,00	32,67
FB 20 B	Patalpos temperatūros reguliatorius, nuotolinis vieno šildymo kontūro valdymas	8 718 586 846	148,00	179,08
Multimodul	Daugiafunkcis valdymo modulis. Sistemoje ne daugiau kaip trys valdymo moduliai	8 738 201 947	342,00	413,82
	Paleidimo srovės ribotuvas 6-10 kW	8 738 202 293	302,00	365,42

Compress 6000 LW principinės hidraulinės schemos

4.

