



Compress 7000 LW

Komplektavimas

- ▶ Atskiras valdymo skydelis
- ▶ 2 spiraliniai kompresoriai, sujungti į tandemą
- ▶ Elektroninis redukcinis vožtuvas
- ▶ Šaltnešio purškimo sistema (inžektorius) su ekonomaizeriu
- ▶ 2 asimetriniai šilumokaičiai: garintuvas ir kondensatorius
- ▶ Šaltnešio ir šilumnešio teršalų gaudyklės filtrai
- ▶ Temperatūros jutikliai ir cirkuliaciniai siurbliai neįeina į pristatomą komplektą

Modelis			Užsakymo Nr.	Kaina (EUR)	Kaina su PVM (EUR)
EHP 54-2 LW			8 738 207 485	21233,00	25691,93
EHP 64-2 LW			8 738 207 486	21765,00	26335,65
EHP 72-2 LW			8 738 207 487	22558,00	27295,18
EHP 80-2 LW			8 738 207 488	23085,00	27932,85

Techniniai duomenys

4.

		54-2 LW	64-2 LW	72-2 LW	80-2 LW
SCOP (šildomos grindys, šaltas klimatas)		5,44	5,30	5,23	5,21
SCOP (šildymas radiatoriais; šaltas klimatas)		4,30	4,20	4,20	4,18
Šildymo galia / COP (B0/W35)*, 1-oji pakopa	kW/ -	29,0/ 4,84	33,9/ 4,73	38,3/ 4,68	42,3/ 4,68
Šildymo galia / COP (B0/W35)*, 2-oji pakopa	kW/ -	59,9/ 4,54	63,9/ 4,43	73,0/ 4,39	78,2/ 4,30
Šildymo galia / COP (B0/W45)*, 1-oji pakopa	kW/ -	29,2/ 4,03	34,0/ 3,94	38,5/ 3,94	42,2/ 3,93
Šildymo galia / COP (B0/W45)*, 2-oji pakopa	kW/ -	57,3/ 3,80	63,9/ 3,69	72,9/ 3,70	80,6/ 3,69
Maks. padavimo srauto temperatūra	°C	68			
Šaltnešio prijungimai	mm	Victaulic 76.1			
Šildymo prijungimai	mm	Victaulic 76.1			
Elektros jungtis		400 V, 3N, ~50 Hz			
Saugiklis	A	50	63	80	80
Garso galios lygis**	dB(A)	67			
Matmenys	mm	1450 x 750 x 1000			
Svoris	kg	510	520	540	550
Aplinkosaugos nurodymas		Sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų			
Šaldymo agento tipas		R410A			
Visuotinio atšilimo potencialas (GWP)	kg CO ₂ -e	2088			
Šaldymo agento pripildymo kiekis	kg	9,50	9,30	10,60	10,80
Šaldymo agento pripildymo kiekis	t CO ₂ -e	19,84	19,42	22,13	22,55
Šaldymo kontūro konstrukcijos tipas		Hermetiška			

* Įskaitant cirkuliacinius siurblius, pagal EN14511

** Pagal EN12102

Compress 7000 LW priedai

Pav.	Aprašymas	modelis	Užsakymo Nr.	Kaina (EUR)	Kaina su PVM (EUR)
	Temperatūros jutikliai neįeina į pristatymo komplektą Compress 7000 LW...-2 LW				
	Išorinės temperatūros jutiklis		8 750 736 242	44,00	53,24
	Šildymo sistemų temperatūros jutiklis		8 718 312 338	66,00	79,86
	Karšto vandens jutiklis, L=170 mm		8 738 204 861	104,00	125,84
	Jungimo modulis, skirtas valdyti papildomam šildymo kontūrai su maišytuvu ir baseinui				
		RC Multi	8 738 200 046	220,00	266,20
	Paleidimo srovės ribotuvas				
	25 A, 22-54 kW		8 738 206 832	1759,00	2128,39
	35 A, 64-80 kW		8 738 206 834	1885,00	2280,85
	Papildomas elektrinis šildytuvas, reguliuojama maks. galia 15-42 kW, veikia 3 pakopomis				
			8 733 705 536	4828,00	5841,88
	Prijungimo komplektas su Victaulic jungtimis, skirtas prijungti šaltnešio ir šilumnešio kontūrams 54-80 kW šilumos siurbliuose				
	Šaltnešis, iš viršaus / iš šonų, 54 kW		8 738 206 906	906,00	1096,26
	Šaltnešis, iš viršaus / iš šonų, 64-80 kW		8 738 206 907	1187,00	1436,27
	Šildymas, iš viršaus / iš šonų, 54-80 kW		8 738 209 083	898,00	1086,58
	Šaltnešis / šildymas, užpakalyje, 54-64 kW		8 738 206 909	1508,00	1824,68
	Šaltnešis / šildymas, užpakalyje, 72-80 kW		8 738 206 910	1508,00	1824,68
	Tvirtinimo komplektas, skirtas 54-80 kW šilumos siurbliams įrengti vienas virš kito				
			8 738 206 835	188,00	227,48
	Cirkuliacinis siurblys				
	Wilo Para 30/1-12, šilumnešio cirkuliacinis siurblys PC0, 54-80 kW		8 738 208 608	934,00	1130,14
	Wilo Stratos 40/1-16, šaltnešio cirkuliacinis siurblys PB3, 54 kW		8 733 704 461	2718,00	3288,78
	Wilo Stratos 50/1-16, šaltnešio cirkuliacinis siurblys PB3, 64-80 kW		8 733 704 462	2854,00	3453,34
	Pasyvaus vėsinimo stotis				
		PCU 25	8 738 209 290	5181,00	6269,01
		PCU 45	8 738 209 291	8682,00	10505,22

4.